



At J. Hartwich, we understand your world
Em J. Hartwich conhecemos seu mundo



➤ En J. Hartwich conocemos tu mundo



J. HARTWICH



Pulverizadora **de aplicación** combinada PAC 800P

Combined application sprayer / Pulverizadores de aplicação combinada

Equipo pensado para pulverización de un producto en la fila de árboles y otro producto separado en la "entre-fila", en una única pasada de tractor.

Equipment designed for spraying one product on the tree row and a separate product in the 'inter-row' in a single tractor pass.

Equipamento pensado para pulverização de um produto na fileira de árvores e outro produto separadamente na entre fila, em uma única passagem do trator.

Tel.: (+598) 4567 2070 - Ruta 3 km 311 - Young, Río Negro - info@jhartiwch.com.uy
Tel.: (+598) 4567 2070 - Route 3 km 311 - Young, Río Negro - info@jhartiwch.com.uy
Tel.: (+598) 4567 2070 - Estrada 3 km 311 - Young, Río Negro - info@jhartiwch.com.uy



www.jhartiwch.com.uy

🇬🇧 ENGLISH 🇧🇷 PORTUGUÊS

Pulverizadora de aplicación COMBINADA

Combined application sprayer.
Pulverizadores de aplicação combinada.

Pantalla de ancho regulable, con picos de posición ajustable

Adjustable width screen with adjustable pick positions

Quadro de largura regulável, com bicos de posição ajustável

Dos tanques con sistemas de bombeo independientes y pantalla con picos de posición regulable, permite aplicar dos productos en fila y entre-fila

Two tanks with independent pumping systems and an adjustable position screen with picks, allowing the application of two different products in rows and inter-rows

Dois tanques com sistemas de bombeio independentes e quadro com bicos de posição regulável, permite aplicar dois produtos em linha e entrelinha

Bomba de toma de fuerza

Intake pump of strength

Bomba de admissão de força

Pulverizador Forestal Frontal

pensado para montarse en el frente del tractor, con regulación en sus laterales para ajustarse mejor al ancho variable de las entrefilas

Frontal forest sprayer designed to be mounted at the front of the tractor with side adjustment to fit the width between rows

Pulverizador florestal frontal pensado para ser montado na frente do trator, com regulação em suas laterais para se ajustar melhor à largura variável das entrelinhas

Filtros de succión y línea

Filters suction and line

Filtros sucção e linha

Indicadores de flujo para boquillas (solo en pantalla trasera)

Flow indicators for nozzles (rear screen only)

Indicadores de fluxo para bicos (somente tela traseira)

Ambas unidades cuentan con circuitos de pulverización independientes, donde cada uno incluye:

- Tanque graduado de 400 lts (consultar otras capacidades)
- Indicadores de flujo para boquillas (sólo en pantalla trasera)
- Boquillas de pulverización con separación regulable

- Filtros de succión y línea
- Bomba de toma de fuerza
- Comando con control remoto

Both units feature independent spraying circuits, each including:

- 400-liter graduated tank (consult for other capacities)
- Suction and line filters
- Power take-off pump
- Remote control command
- Flow indicators for nozzles (only on the rear display)
- Adjustable separation spray nozzles

Ambas as unidades contam com circuitos de pulverização independentes, onde cada um inclui:

- Tanque graduado de 400 lts (consultar outras capacidades)
- Filtros de sucção e linha
- Bomba de tomada de força
- Comando com controle remoto
- Indicadores de fluxo para boquilhas (só em tela traseira)
- Boquilhas de pulverização com separação regulável

El equipo se compone de dos unidades:


La unidad frontal se monta en el tractor y aplica el producto en las filas mediante boquillas ajustables en cabezales desplazables con cilindros hidráulicos, adaptándose a distancias entre filas de 3.0 a 4.5 metros. La unidad trasera se acopla al enganche de 3 puntos del tractor, aplicando el producto en las "entre filas", con una pantalla anti-deriva ajustable en ancho de 2.0 o 2.5 metros para proteger los árboles.

The equipment consists of two units:

a front and a rear one. The front unit is mounted on the tractor and applies the product to the rows using adjustable nozzles on heads that can be moved by hydraulic cylinders, allowing adaptation to row spacing between 3 to 4.5 meters. The rear unit attaches to the tractor's 3-point hitch and applies the product between the rows, with a drift control screen adjustable in width to 2.0 or 2.5 meters, protecting the trees.

O equipamento consiste em duas unidades

Uma unidade é para montar na frente do trator onde é aplicado o produto nas filas. As boquilhas estão suportadas em cabeças que podem se deslocar com cilindros hidráulicos, os quais podem se parafusar em diferentes posições, permitindo se adaptar rapidamente ao distanciamento entre fileiras, que podem variar de 3 a 4.5 m. A outra unidade acopla-se em engate de 3 pontos traseiros do trator, onde é aplicado o produto na entre fila, protegendo as árvores com uma tela antiderivação, regulável em largura de 2.0 ou 2.5 m.



Cabe destacar que todos los componentes se encuentran bien protegidos como para trabajar en campos con residuos de cosecha forestal

It is worth noting that all components are well protected to work in fields with forestry harvest residues

Cabe destacar que todos os componentes ficam bem protegidos para poder trabalhar em campos com resíduos de colheita florestal